



คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ “Olivetti” รุ่น MB-2 adf

ระบบการพิมพ์	: หัวเข็มแบบกระแทก 24 เข็มพิมพ์
การแสดงผลของเครื่องและตั้งค่าเครื่องพิมพ์	: ผ่านจอแสดงผลแบบ LCD 2 บรรทัด
ความละเอียดในการพิมพ์	: 240 จุดต่อนิ้ว x 360 จุดต่อนิ้ว
ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว	: 10, 12, 15, 16.6, 17.1 ตัวอักษรต่อนิ้ว
ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์	: 238.76 มม. (94 Characters at 10 CPI)
ความเร็วในการพิมพ์ (ที่ 10 CPI)	VHSD : 560 CPS. , HSD : 510 CPS. , Draft : 370 CPS. , NLQ : 185 CPS. , LQ : 125 CPS. ตัวอักษรต่อวินาที
ระยะบรรทัด	: 1/5 นิ้ว , 1/6 นิ้ว , n/216 นิ้ว , n/240 นิ้ว
จำนวนสำเนา	: 7 สำเนา (ต้นฉบับ+สำเนา 6 ฉบับ)
ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน)	: USB 2.0, USB Hub, RS232C, Parallel IEEE 1284 Optional LAN
ระดับเสียงการพิมพ์	: น้อยกว่า 54 dBA (ISO 7779 ECMA 132 text)
ADF	: ทางเข้าของกระดาษด้านหน้าสามารถใส่ได้สูงสุด 500 แผ่น
ขนาดเครื่องพิมพ์	: 405 x 415 x 240 มม. (กว้างxยาวxสูง)
อายุผ้าหมึก	: 10 ล้านตัวอักษร
ระบบจัดการกระดาษ	: - ความกว้างของทางเข้ากระดาษ 245 มม. - การพิมพ์แบบแนวราบ - การตรวจจับขอบกระดาษแบบอัตโนมัติ - การตรวจจับความหนาของกระดาษแบบอัตโนมัติ - ทางออกของกระดาษสองทาง (80+20แผ่น) - ในเครื่องพิมพ์มีโปรแกรมในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้
ชุดคำสั่ง (EMULATIONS)	: Olivetti, IBM Proprinter2 & XL24
การใช้พลังงาน	: 9 วัตต์ กรณีเครื่องไม่ได้ทำงาน (Standby) , เครื่องทำงาน (printing) สูงสุด 85 วัตต์
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้า	: CE TuV NRTL, FCC class A verified, RoHS
น้ำหนักเครื่องพิมพ์	: 15 กิโลกรัม
MICR	: หัวอ่านแถบแม่เหล็ก + Optical recognition (อ่านพ็อนต์ CMC7, E13B)
SCANNER	: - เทคโนโลยีการอ่าน Contact Image Sensor : - ความละเอียด 600 จุดต่อตารางนิ้ว : - เฉดสีที่ได้ Colour (24 bit), 256 gray levels, B/W : - ความเร็วในการสแกนสูงสุด 15 นิ้วต่อวินาที (grayscale), 8 นิ้วต่อวินาที (color) : - พื้นที่การรับข้อมูลสแกนกว้างสูงสุด 215 มม. (A4/Letter) : - สามารถสแกนเอกสารหลายแบบ สมุดคู่ผูก เช็ค หนังสือผ่านแดน บัตรประชาชน และอื่นๆ
การรับประกันเครื่องพิมพ์	: 1 ปี